

IL MATERIALE

LYX[®] deck è un profilo estruso, di larghezza 139mm e lunghezza variabile, costituito da una lega polimerica a base di poliolefine e legno con superficie antiscivolo.

I VANTAGGI

- Basso peso
- Resistenza all'invecchiamento
- Basso assorbimento d'acqua
- Alta stabilità dimensionale
- Lavorabile meccanicamente e di facile installazione

ESEMPI DI APPLICAZIONE

- **Arredo Balneare**



- **Arredo Privato**



- **Arredo Urbano**



CARATTERISTICHE TIPICHE

Densità	ISO 1183	g/cm^3	0,96
Assorbimento d'acqua	ISO 14632	%	2
Resilienza Izod	ISO 179	KJ/m^2	10
Resistenza a flessione	ISO 178	MPa	25
Modulo di elasticità a flessione	ISO 527	MPa	2500
Resistenza a trazione	ISO 527	MPa	13
Modulo di elasticità	ISO 527	MPa	625
Rammollimento Vicat	ISO 306	$^{\circ}\text{C}$	80
Reazione al fuoco	BS 476: Part 7 1987		Classe 1
Coefficiente di dilatazione	DIN 53752	K^{-1}	$2 * 10^{-5}$



röhm italia

I nostri suggerimenti circa le tecniche d'impiego non hanno carattere impegnativo. La responsabilità per tutto ciò che concerne l'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti ricade sull'acquirente, anche in considerazione di eventuali diritti brevettuali di terzi. I dati tecnici menzionati per i nostri prodotti sono da considerarsi orientativi. Con riserva di modifica.

Assistenza e fornitura:

Röhm Italia s.r.l.
Via XX Settembre 38
I-20024 Garbagnate Milanese / MI
Tel: 02/99.07.05.1
Fax: 02/99.07.05.44
Mail: info@roehmitalia.it
Sito: www.roehmitalia.it